

## D/ KARBURATORER

Vogne	WEBER reference	Mærke	Justeringer
DX	28 x 36 DM2	W 47-00	
DX-BW	28 x 36 DMA5	W 49-00	
DJ	38 x 36 DMA4	W 48-00	
DY	28 x 36 DM1	W 42-01	se tavle
DT-DLF-DV	28 x 36 DMA3	W 43-01	
DP	28 x 36 DMA2	W 41-00	

## Tomgangsjustering:

Vogne med hydr. gearskift	625 ± 25 o/m,	accelereret: 900 ± 25 o/m
Vogne med Borg Warner	825 ± 25 o/m	
Vogne med mek. gearskift	650 ± 25 o/m	

## E/ LUFTFILTER

Montering af et sommer/vinterspjæld og et varmluftindtag i forbindelse med udstødningsmanifolden.

## F/ KØLING

## 1/ Køleren er ændret

DV - DT - DY - DLF  
1985 cm<sup>3</sup> motor

DP  
2175 cm<sup>3</sup> motor

DX - DY  
2347 cm<sup>3</sup> motor

- med konsol for temperatursonde  
- med ekspansionsbeholder

DX - DJ·IE  
DX·BW karburator  
DX·BW·IE

- med konsol for temperatursonde  
- med ekspansionsbeholder

NOTA: På vogne med BW er der monteret en oliekoeler (svarende til den på GS)

Taratrik for køledæksler:

Kølerdæksel	0,28 kg/cm <sup>2</sup>
Ekspansionsbeholderdæksel	0,50 kg/cm <sup>2</sup>

## 2/ Termostat

- På vogne med 2347 cm<sup>3</sup> motor (19N - 29N) er termostaten (83°C) indbygget i vandpumpehuset
- På vogne med 1985 cm<sup>3</sup> (17N) og med 2175 cm<sup>3</sup> (21N) motorer er termostaten (79°C) stadig monteret i køleslangen

## 3/ Ekstra elektrisk ventilator

Montering af en elektrisk ekstraventilator på vogne med 2347 cm<sup>3</sup> motorer. Ventilatorerne til disse vogne er forsynet med et konsol til fastgørelse af en termisk sonde for den ekstra ventilator.

NOTA: Den mekaniske ventilator er afskåret (identisk med den der er monteret på vogne med BW)

## G/ ELEKTRICITET

- Generatorens ydeevne er forøget: 700 W
- Stationnementslyskontakten er udeladt. Ledningsnettet er uforandre- ved indskydelse af en shunt.
- El-bagrudens effekt er forøget: 95 W i stedet for 73 W.
- Forlygterne er forsynet med nye jodlamper (bi-jod kort/fjernlys) type H 4