

D - MODELLER 1973 alle typer

Specifikationer:

 A/ MOTOR 2347 cm³ - 29N - Elektronisk benzinindsprøjtning.

Ændret elektronisk udstyr - Nye reservedele:

- | | |
|--|-------------|
| - Elektronisk styreenhed, BOSCH (blåt mærke) | 5 429 447 D |
| - Tryksonde BOSCH (blåt mærke) | 5 429 448 P |
| - Koldstartsventil BOSCH (blåt mærke) | 5 414 490 C |
| - Tilskudsluftventil (p.g.a. motorvolumeforøgelse)(blåt mærke) | 5 429 826 Y |
| - Temperatursonden er monteret i vandpumpehuset, undtagen på vogne med -15°C, hvor den stadig er monteret på tilskudsluftventilen. | |
| - For at opfylde anti-forureningsbestemmelserne, er vogne med elektronisk benzinindsprøjtning og mekanisk gearskift monteret med en trykventil på indsugningssystemet i forbindelse med tilskudslufttilførslen (se tegning herunder) | |
| - Trykventil BOSCH | 5 429 822 F |
| - Tilgangssslange til trykventil | 5 434 048 P |
| - Afgangssslange fra trykventil | 5 434 049 A |
| - Styreluftsslange til trykventil | 5 429 824 |
| - Trykventilen skal åbne for luften ved F mod F1 når undertrykket er 300 mm kviksølv ved A (se tegning herunder) | |

