

KARDANAKSLER OG LUFTINDSUGNING.

KARDANAKSLER

Fra 1.marts 71 er monteringen af tripodeleddet på gearkassen på D-modellerne ændret.

En afstandsskive på 2,5 mm. er monteret mellem tripodeledshuset og bremseskiven. Hjuludslagsvinklen skal justeres til 43 grader.

RESERVEDELE : Afstandsskiver5.412.057.

REPARATION.

På vogne produceret før marts 70 kan afstandsskiven monteres mellem tripodeledshuset og bremseskiven.

Ved reparation tilrådes det at justere styreudslagsvinklen til 43 grader.

LUFTINDSUGNING

Fra 1. marts 71 er luftindsugningen ændret.

Tomgangsluftkredsløbet bliver forsynet af et "udtag" ved udgangen af luftfilteret. Tomgangsjusteringsskruen er ændret.

RESERVEDELE

Betegnelse

Klomplet luftindsugningshus (DS-Mek.)	4 D / 5 411 070 D
(DS-Hyd.)	4 D / 5 411 064 N
Luftindsugningshus (DS-Mek.& Hyd.)	4 D / 5 411 063 C
Slange (fra luftfilter til trerørssamling)	1 D / 5 411 077 E
Slange (fra trerørssamling til luftindsugningshus)	2 D / 5 411 071 P
Trerørssamling	DX 144 219 A
Slange (tra trerørssamling (DS-Mek.)	2 D / 5 411 134 Z
til tilskudsluftdyse) (DS-Hyd.)	2 D / 5 411 136 W
Tomgangsskrue (ved hus alene)	5 411 170 B

REPARATION

I tilfælde af at tomgangsskruen tilstoppes er det muligt at montere den nye luftindsugning på vogne produceret før 1.marts.