

Side 3

e) Knastaksel.

Knastprofil og ventiltider er ændret.

Teoretisk ventiltolerance 1,1 mm.

Indsugning åbner 0°30' før øverste dødpunkt.

Indsugning lukker 40°30' efter nederste dødpunkt.

Udst. åbner 38°30' før nederste dødpunkt

Udst. lukker 4°30' efter nederste dødpunkt.

Fremgangsmåden ved ventiljustering er ikke ændret.

Snekken der trækker strømfordeleren er i knastakslens forreste ende.

Ventil helt åben

Justerbar ventil

	Indsugning	Udstødning
Udstødning 1ste cylinder	3die	4de
Udstødning 3die cylinder	4de	2den
Udstødning 4de cylinder	2den	1ste
Udstødning 2den cylinder	1ste	3die

Kold	Indsugning	0,15 mm	Varm	Indsugning	0,20 mm
	Udstødning	0,20 mm		Udstødning	0,25 mm

f) Krumtaphusudluftning, med indsugning af krumtaphusets ventilationsdampe.

Slange, filter og grenstykke er ændret på DY-DL-DLF-DV.

g) Tændrør.

SEV-Marchal 35b tændrør er original monteret.

Benævnelser for andre brugbare tændrør.

Bosch

A.C.

Champion

Lodge

W 225 T 1

42 FF

L 85

3 H.N.

h) Tændspole.

Tændspolen er ændret, og forsynet med en udvendig modstand.