

DS (DX - DJ) -- Elektronisk Indsprøjtning

Benzinfilteret skal udskiftes hver 30.000 kilometer.

D Super (DT) -- Karburator

Fra februar 1970 anvendes også Solex 28 x 36 SFIF registerkarburator.

Reparation:

Det er muligt at udskifte Weber 28/36 DDE 2 karburatoren med karburator af fabrikat Solex 28 x 36 og omvendt.

Specifikation

Karburatortype		Solex 28 x 36 SFIF (mærket 26)			
		Prim. hus		Sek. hus	
Forsnævningsring		20		26	
Hoveddyser		120		145	
Luftkalibreringsdyser		1AD		2AA	
Forstøver	no 56	980	no 56	980	
Emulsionsrør	no 57	105	no 57	105	
Torgangsdyser		55		65	
Luftkalibreringsdyser		90		90	
progressionshuller					
	1. hul	90		100	
	2. hul	90		100	
	3. hul	110			
Svømmer		5.25 g			
Nåleventil		1.70 g			
Accelerationspumpe	med membran				
Accelerationspumpe	(stålkugle) dyse	ø=60			
koldstart system	spjæld mek. betjent				
Just. af koldstart	spjældet i prim. hus	140	+ 0 10 0	mm	
