

DX - DJ - DY - DL - DXF - DJF - DYF - DLF

ELEKTRISK SYSTEM

Sikringer

Fra okt. 68 er sikringerne på D modeller ændret. Sikringerne, der nu anvendes er på 16 og 10 amp.

A. Vogne med fire sikringer

Grøn ledning (sikring 16 amp.):

- Benzinmåler - termometer - olieindikator
- Kontakt for bremsetryk - afviserkontakt - blæsemotor, El-bagrude.

Rød ledning -(sikring 16 amp.):

- Stik for tilbehør - stoplygter - vinduesvisker - loftlys, cigartænder, el-ur

Blå ledning (sikring 10 amp.):

- Parkeringslys

Gul ledning (sikring 10 amp.):

- Instrumentlys, baglys, nr.pladelys, ur lys.

B. Vogne med otte sikringer

1. Sikringsdåse med 2 sikringer, mont. under viskermotoren i højre side på torped
- 1 Sikringsdåse med 4 sikringer og 1 sikringsdåse med 2 sikringer på venstre side af torpedo i motorrum

- 1 Termiskkontakt tilsluttet 2 sikringsdåser på venstre side.

a) højre dåse med 2 sikringer 16 amp.

gul ledning: vinduesvisker, stik for tilbehør samt cigartænder (hvis mont.)

hvid ledning: ur, vinduesvasker, stoplys, loftlys.

Overledning: ladelampe, blæsemotor, kontrollampe for olietryk og for bremse tryk, afviserkontakt. Kontrollampe for bremseslid, benzinmåler.

El- bagrude, termometer for kølevand, strøm til relæ.

b) venstre dåse med 4 sikringer 16 amp.

gul ledning: højre forlygte med kørellys

blå " : venstre " "

rød " : højre " nedblandet lys

grøn " : venstre " "