

DS 21 (DX-DJ) DS 19 (DY-DI)

ID 19 b (DV)

ELEKTRISK SYSTEM

Opvarmet bagrude.

Fra september 1968 er det muligt at montere en el-opvarmet bagrude på ovennævnte modeller. Nedennævnte dele skal bruges ved montering:

	R. dele nr.
Rude med varme tråde	DX 961 - 11
Træk-tryk kontakt	DW 522 - 10
Kontrollampe	DX 961 - 28
Skive for kontrollampe	DX 961 - 43

Reparation - Udskiftning.

Udskiftning af bagruden - samme fremgangsmåde som ved alm. rude.

Efter monteringen forbindes stelledningen på højre side af ruden til stel, og ledningen på venstre side forbindes over kontrollampe og kontakt med tændingskontakten, således at der kun er strøm til bagruden når tændingen er tilsluttet. Det tilrådes at indskyde en sikring på ledningen fra tændingskontakten.

Det er muligt at montere den el-opvarmede bagrude på tidligere modeller.

Rengøring af rude.

Varmetrådene er trykt på indersiden af ruden og kan blive ødelagt ved rengøring med kemiske midler eller syreforbindelser.

Til rengøring anbefales en svamp eller et vaskeskind opvredet i vand evt. med et rensmiddel for glas på spritbasis.